

Техническая информация

Детергент 10

Средство для глубокой очистки полимерных покрытий пола

ТУ 2383-042-10861980-2004

Описание и основные свойства

Концентрированное моющее средство для глубокой очистки полимерных покрытий пола

- Эффективно и быстро удаляет значительные загрязнения практически любой природы, в том числе жирные и маслянистые, следы клеев, мастик, восков, полиролей, метки от шин и подошв
- Обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами
- Применяется в концентрированном и разбавленном водой виде (1:1 – 1:10)

Основные свойства	
Состав	Смесь анионогенных и неионогенных ПАВ, целевые добавки, отдушка
Характеристика среды	pH = 10
Рекомендованный расход	2 - 3 л на 100 м ²
Рекомендованное время обработки (время контакта с очищаемой поверхностью)	не более 5-10 мин (в зависимости от степени загрязнения и метода очистки)
Упаковка	5 л (полиэтиленовая канистра)

Области применения

Детергент 10 применяется во всех типах помещений для для глубокой очистки заново уложенных и уже находящихся в эксплуатации синтетических и эластомерных покрытий пола, таких как полиуретановые, эпоксидные, ПММА, ПВХ, натуральный и синтетический линолеум, резина, а также покрытия из натурального и искусственного камня, керамические покрытия.

Рекомендации по применению

Очистка нового полимерного покрытия

Перед применением Детергента 10 произвести тщательную сухую уборку поверхности покрытия, удалив мусор, пыль, абразивные частицы сметанием или с помощью пылесоса.

Для обработки трудноудаляемых загрязнений Детергент 10 не разбавлять водой. Распределить приготовленный раствор по покрытию с помощью чистой тряпки или швабры и подождать прибл. 5 мин. (в это время активный раствор Детергента 10 растворяет и разрыхляет загрязнения). Затем отслоившиеся загрязнения удалить с помощью резинового скребка, жесткой швабры или дисковой полировальной машины, оснащенной жесткой щеткой и немедленно протереть всю обработанную Детергентом 10 поверхность чистой обильно смоченной влажной тряпкой. Протирку чистой водой повторять до полного удаления следов моющего средства и грязи.

Глубокая очистка

Перед применением Детергента 10 произвести тщательную сухую уборку поверхности покрытия, удалив мусор, пыль, абразивные частицы сметанием или с помощью пылесоса. Рекомендуется также произвести предварительную влажную уборку.

Для глубокой очистки применять Детергент 10, разбавленный в соотношении 1:3, или концентрат, предварительно проверив действие концентрата на покрытие.

Распределить Детергент 10 по поверхности покрытия способом, указанным выше и подождать 5-10 мин. (Если требуется очистить большую площадь, рекомендуется обрабатывать поверхность отдельными участками).

Отслоившуюся грязь удалить скребками или дисковой полировальной машиной, оснащенной жесткой щеткой. Очищенную поверхность покрытия промыть большим количеством чистой воды и насухо протереть чистой шваброй.

Внимание ! Детергент 10 – активное моющее средство, способное привести к изменению цвета, снижению поверхностной твердости и потере глянца покрытия.

Поэтому рекомендуется перед началом использования проверить действие Детергента 10 на образце покрытия. При применении Детергента 10 особое внимание следует обращать на чистку некоторых видов резиновых, акриловых покрытий, асфальта и др. содержащих битум покрытий.

Гигиеническая характеристика

Применение Детергента 10 допускается в общественных, производственных и жилых помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности, в детских и медицинских учреждениях, школах при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Меры безопасности

Детергент 10 не содержит легковоспламеняющиеся компоненты. Персонал, работающий с чистящим средством, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.

Работы по очистке покрытий пола производить в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией. Не допускать попадания чистящего средства на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании чистящего средства в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на открытые участки кожных покровов немедленно удалить загрязнение ватным тампоном и обильно промыть загрязненное место водой или слабым раствором уксусной или лимонной кислоты.

Утилизация использованной тары и отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение чистящего средства должны производиться в соответствии с ГОСТ 9980.5.

Перевозка чистящего средства осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение следует осуществлять при температурах не ниже +5⁰С и не выше + 30⁰С. Предохранять от замерзания при транспортировке и хранении.

Гарантийный срок хранения – 2 года (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ЗАО «Huntsman-NMG»
249032, Россия,
Калужская область,
г. Обнинск,
Киевское шоссе, 110 км
Тел.: +7 495 234 17 60
Факс: +7 48439 6 05 03

ISO 9001:2000



Certificate No.: FM 504268

ISO 14001:2004



Certificate No.: EMS 504269