

Техническая информация

TPU (ТПУ)

Красители для термопластичных полиуретанов

Краткое описание

Красители TPU (ТПУ) представляют собой гранулированный материал.

Области применения

Красители TPU (ТПУ) предназначены для окрашивания термопластичных полиуретанов на основе сложных полиэфиров.

Комплектность и упаковка

Красители TPU (ТПУ) поставляются предварительно просушенными во влагонепроницаемых мешках (вес нетто 25 кг).

Основные свойства

	ТПУ	ТПУ	ТПУ	ТПУ	ТПУ	ТПУ
	401	4644	4243	4175 / 4643	4645	4642
	черный	синий	коричневый	серый	красный	белый
Размер гранул	2 – 4 мм					

Рекомендации по применению

Для обеспечения оптимальной переработки и получения качественного продукта, красители для термопластичных полиуретанов рекомендуется предварительно просушить в нагревательном шкафу при температуре **+40 С** в течение **20-30 минут**. Расход красителя ТПУ сильно зависит от характеристик окрашиваемого материала и конкретного применения и определяется экспериментально. Стандартная дозировка составляет **1-3%** от общего веса термопластичного полиуретана. Для окрашивания подошв и деталей из вспененного термопластичного полиуретана дозировка красителя ТПУ увеличивается в два раза.

ЗАО «Huntsman-NMG»
249032, Россия,
Калужская область,
г. Обнинск,
Киевское шоссе, 110 км
Тел/Факс: +7 48439 9 34 44

ISO 9001:2000



Certificate No.: FM 504268

ISO 14001:2004



Certificate No.: EMS 504269